


# Auswertung der Überflüge sowie der Fluggeräuschmessdaten des MP-304 in Nauheim

Berichtszeitraum: Januar 2021 – März 2021 | Stand 28.06.2021



# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>4</b>
1.1	Messsystem deBAKOM	4
1.2	Erläuterung der verschiedenen Pegel (Abkürzungen)	4
1.3	Standort der Messstation	5
<b>2</b>	<b>Überflughöhen</b>	<b>7</b>
2.1	Auswertungsmethode und Erfassungsrate	7
2.2	Bahnnutzung bzgl. Starts	9
2.3	Ausfallzeiten	9
2.4	Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18	11
2.5	Abflughöhen bei Betriebsrichtung 25	12
<b>3</b>	<b>Fluggeräuscheereignisse</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Fluggeräuschpegel</b>	<b>16</b>
4.1	Maximalpegelverteilung	16
4.2	Leq- und NAT-Auswertung	18
4.3	Jahresübersicht 2021	21

# Anlagen

Anlage 1: Geräuschklassifikation der Firma deBAKOM

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Standort der Messstation MP-304 (Quelle: Google Maps) .....	5
Abb. 2: BR18 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Vorderansicht (Quelle: Bing Maps) .....	7
Abb. 3: BR18 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Draufsicht (Quelle: Bing Maps) .....	8
Abb. 4: BR25 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Vorderansicht (Quelle: Bing Maps) .....	8
Abb. 5: BR25 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Draufsicht (Quelle: Bing Maps) .....	9
Abb. 6: Boxplots - Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18 .....	12
Abb. 7: Boxplots - Abflughöhen bei Betriebsrichtung 25 .....	13
Abb. 8: Anzahl Fluggeräuscheignisse (Tag und Nacht) .....	15
Abb. 9: Maximalpegelverteilung am Tag (Fluggeräusch) .....	16
Abb. 10: Maximalpegelverteilung in der Nacht (Fluggeräusch) .....	17
Abb. 11: $L_{DIN}$ Tag und Nacht .....	18
Abb. 12: NAT68 und NAT72 .....	19
Abb. 13: $L_{eq}$ Tag und Nacht .....	19
Abb. 14: $L_{95}$ Tag und Nacht .....	20

# 1 Einführung

---

## 1.1 Messsystem deBAKOM

---

Wesentliche Komponenten des Messsystems sind eine wetterfeste und beheizte Mikrofoneinheit (Klasse 1 Mikrophon) mit Windschirm, eine Wetterstation sowie ein Messrechner. Bei Windgeschwindigkeiten im Mittel  $> 5$  m/s werden alle Geräusche ausgeblendet, um die Erfassung von Störgeräuschen zu verhindern. Die Daten werden im Messrechner erfasst und stündlich an das Umwelt- und Nachbarschaftshaus (UNH) übertragen.

Für die Geräuschauswertung wird eine spezielle Software eingesetzt, die eine 2-stufige Erkennung durchführt: 1. Stufe ist die Erkennung auf Grund physikalischer Parameter nach DIN 45643 (Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen) d.h. der Schallpegel eines Fluggeräuschereignisses muss z.B. einen Messschwellenpegel um mindestens einen bestimmten Betrag übersteigen; 2. Stufe ist eine detaillierte Erkennung anhand einer Korrelationsanalyse mit Musterspektren (s. Anlage). Diese werden mit Hilfe von Audioaufzeichnungen aus für den Messort typischen Fluggeräuschereignissen erstellt. Als 3. Stufe werden die erkannten Fluggeräuschereignisse mit den FANOMOS-Daten (Radarspuren) der Deutschen Flugsicherung (DFS) korreliert. Falls diese Prüfkriterien alle zueinander passen, wird das Ereignis als Fluggeräuschereignis deklariert und fließt in die Fluggeräuschauswertung ein.

## 1.2 Erläuterung der verschiedenen Pegel (Abkürzungen)

---

$L_{DIN,T}$  = Fluggeräusch  $L_{eq}$  (nach DIN 45643 vom Februar 2011) (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

$L_{DIN,N}$  = Fluggeräusch  $L_{eq}$  (nach DIN 45643 vom Februar 2011) (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

$L_{eq,T}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

$L_{eq,N}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

$L_{95,T}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche der zu 95% der Beurteilungszeit überschritten ist (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

$L_{95,N}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche der zu 95% der Beurteilungszeit überschritten ist (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

NAT68 = Anzahl der Fluggeräuschereignisse die 68 dB(A) überschreiten (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

NAT72 = Anzahl der Fluggeräuschereignisse die 72 dB(A) überschreiten (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

## 1.3 Standort der Messstation

Die Messstation auf dem Dach des Kindergartens an der Schwanenstraße in Nauheim wurde am 3. August 2017 in Betrieb genommen. Die Koordinaten des Standortes (MP-304) lauten: 32 U 461653; 5533917 [UTM]. Die Messhöhe des Mikrofons beträgt 3 m über dem Dach des Hauses (ca. 9 m ü. Grund).




Abb. 1: Standort der Messstation MP-304 (Quelle: Google Maps)

Diese Auswertung umfasst Daten vom 1. Januar 2021 bis zum 31. März 2021.

---

# Auswertung der Überflüge über Nauheim

---



## 2 Überflughöhen

### 2.1 Auswertungsmethode und Erfassungsrate

Die Auswertebereiche für die Überflüge über dem MP-304 haben folgende Ausdehnungsmaße:

- **Abflüge (BR18):** Breite jeweils 1852 m (1 NM) links und rechts der Station; die Auswertungshöhe beträgt maximal 4500 m über NN (MSL), die Ausrichtung des Tors beträgt 230°.

- **Abflüge (BR25):** Breite jeweils 1852 m (1 NM) links und rechts der Station; die Auswertungshöhe beträgt maximal 4500 m über NN (MSL), die Ausrichtung des Tors beträgt 196°.

	Anzahl der Flüge durch die o.g. Tore	Anzahl der erfassten Fluggeräuschereignisse	Prozentualer Anteil der erfassten Fluggeräuschereignisse
Abflüge (BR18)	368	338	91,85%
Abflüge (BR25)	1896	1458	76,90%

Zur Übersicht werden die Abbildungen der „Durchflugtore“ im März 2021 für BR18 und BR25 dargestellt. Es sind nur Flüge bis 13500 ft enthalten und die die o.g. Prüfkriterien 1 bis 3 erfüllt haben. Flüge die zu diesem Zeitpunkt höher als 13500 ft über dem Standort waren, sind in den FANOMOS-Daten, die das UNH erhält, nicht enthalten.




Abb. 2: BR18 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Vorderansicht (Quelle: Bing Maps)



Abb. 3: BR18 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Draufsicht (Quelle: Bing Maps)




Abb. 4: BR25 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Vorderansicht (Quelle: Bing Maps)





Abb. 5: BR25 - Identifizierte Abflüge im März 2021, Draufsicht (Quelle: Bing Maps)

## 2.2 Bahnnutzung bzgl. Starts

Bahnnutzung* in [%]	BR07		BR18	BR25		Monatlicher Durchschnitt		
	RWY 07R	RWY 07C	RWY 18	RWY 25C	RWY 25L	BR07	BR18	BR25
Januar	2,28%	15,93%	48,46%	26,95%	6,37%	18,21%	48,46%	33,32%
Februar	6,90%	32,24%	38,34%	18,02%	4,50%	39,14%	38,34%	22,52%
März	2,50%	16,35%	45,51%	29,54%	6,09%	18,85%	45,51%	35,63%

\*Die Prozentsätze der Bahnnutzung bzgl. Starts beziehen sich auf den ganzen Monat.

## 2.3 Ausfallzeiten

Beginn	Ende	Ausfallzeit in Std.	Ausfallgrund
01.01.2021 10:00	01.01.2021 11:14	1,25 h	Technische Störung
03.01.2021 12:00	03.01.2021 12:59	1 h	Windgeschwindigkeit
05.01.2021 06:00	05.01.2021 21:59	16 h	Windgeschwindigkeit
08.01.2021 09:00	08.01.2021 11:59	3 h	Windgeschwindigkeit
12.01.2021 13:00	12.01.2021 15:59	3 h	Windgeschwindigkeit

12.01.2021 22:00	12.01.2021 22:59	1 h	Windgeschwindigkeit
13.01.2021 12:00	13.01.2021 14:59	3 h	Windgeschwindigkeit
15.01.2021 10:00	15.01.2021 12:59	3 h	Windgeschwindigkeit
18.01.2021 13:00	18.01.2021 14:59	2 h	Windgeschwindigkeit
19.01.2021 11:00	19.01.2021 18:59	8 h	Windgeschwindigkeit
21.01.2021 03:00	22.01.2021 04:59	26 h	Windgeschwindigkeit
24.01.2021 04:00	24.01.2021 17:59	14 h	Windgeschwindigkeit
25.01.2021 09:00	25.01.2021 09:59	1 h	Wartungsarbeiten
26.01.2021 08:00	26.01.2021 14:59	7 h	Windgeschwindigkeit
27.01.2021 10:00	27.01.2021 10:59	1 h	Windgeschwindigkeit
28.01.2021 14:00	28.01.2021 16:59	3 h	Windgeschwindigkeit
29.01.2021 07:00	31.01.2021 11:59	53 h	Windgeschwindigkeit
02.02.2021 16:00	02.02.2021 18:59	3 h	Windgeschwindigkeit
03.02.2021 15:00	04.02.2021 03:59	13 h	Windgeschwindigkeit
06.02.2021 06:00	09.02.2021 05:59	72 h	Windgeschwindigkeit
10.02.2021 01:00	10.02.2021 17:59	17 h	Windgeschwindigkeit
12.02.2021 10:00	12.02.2021 16:59	7 h	Windgeschwindigkeit
13.02.2021 09:00	13.02.2021 14:59	6 h	Windgeschwindigkeit
14.02.2021 07:00	14.02.2021 12:59	6 h	Windgeschwindigkeit
14.02.2021 17:00	14.02.2021 17:49	0,83 h	Technische Störung
19.02.2021 00:00	19.02.2021 02:59	3 h	Windgeschwindigkeit
21.02.2021 04:00	21.02.2021 04:59	1 h	Technische Störung
27.02.2021 12:00	27.02.2021 21:59	10 h	Windgeschwindigkeit
28.02.2021 09:00	28.02.2021 11:59	3 h	Windgeschwindigkeit
01.03.2021 08:00	01.03.2021 16:59	9 h	Windgeschwindigkeit
04.03.2021 17:00	04.03.2021 17:59	1 h	Gewitter
04.03.2021 21:00	04.03.2021 21:59	1 h	Windgeschwindigkeit
05.03.2021 09:00	05.03.2021 17:59	9 h	Windgeschwindigkeit
06.03.2021 13:00	06.03.2021 14:59	2 h	Windgeschwindigkeit
09.03.2021 17:00	09.03.2021 17:44	0,75 h	Technische Störung
11.03.2021 05:00	12.03.2021 21:59	41 h	Windgeschwindigkeit
13.03.2021 07:00	13.03.2021 19:59	13 h	Windgeschwindigkeit
14.03.2021 09:00	14.03.2021 15:59	7 h	Windgeschwindigkeit
15.03.2021 10:00	15.03.2021 22:59	13 h	Windgeschwindigkeit
16.03.2021 12:00	16.03.2021 14:59	3 h	Windgeschwindigkeit
17.03.2021 12:00	17.03.2021 12:59	1 h	Windgeschwindigkeit
19.03.2021 08:00	19.03.2021 16:59	9 h	Windgeschwindigkeit

20.03.2021 09:00	20.03.2021 09:59	1 h	Windgeschwindigkeit
21.03.2021 12:00	21.03.2021 17:59	6 h	Windgeschwindigkeit
22.03.2021 15:00	22.03.2021 16:59	2 h	Windgeschwindigkeit
27.03.2021 04:00	27.03.2021 17:59	14 h	Windgeschwindigkeit
28.03.2021 12:00	28.03.2021 17:59	6 h	Windgeschwindigkeit
31.03.2021 10:00	31.03.2021 10:19	0,33 h	Technische Störung

## 2.4 Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18

Bei den Auswertungen der Abflughöhen wurden nur Flüge betrachtet, die durch die o.a. „Durchflugtore“ geflogen sind, die o.g. Prüfkriterien 1 bis 3 erfüllt haben und am Frankfurter Flughafen (EDDF) gestartet sind.

Höhe (MSL) in [ft] bei BR18		Januar	Februar	März
Mittelwert		3652	3748	3522
Standardfehler des Mittelwerts		78	96	52
95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	3497	3557	3420
	Obergrenze	3806	3940	3625
5% getrimmtes Mittel		3615	3711	3484
Median		3532	3605	3434
Varianz		719968	646712	405775
Standardabweichung		849	804	637
Minimum		1967	2208	2061
Maximum		6005	5854	6644
Spannweite		4038	3646	4583
Interquartilbereich		950	843	809
Schiefe		0,77	0,87	1,27
Kurtosis		0,34	0,62	3,37
Anzahl Ereignisse:		<b>118</b>	<b>70</b>	<b>150</b>




Abb. 6: Boxplots - Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18

## 2.5 Abflughöhen bei Betriebsrichtung 25

Höhe (MSL) in [ft] bei BR25	Januar	Februar	März
Mittelwert	5427	5211	5127
Standardfehler des Mittelwerts	48	68	50
95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	5332	5077
	Obergrenze	5521	5346
5% getrimmtes Mittel	5461	5219	5139
Median	5549	5492	5281
Varianz	1360190	1442487	1387721
Standardabweichung	1166	1201	1178
Minimum	2260	2545	2123
Maximum	9006	9403	9464
Spannweite	6746	6858	7341
Interquartilbereich	1387	1680	1539
Schiefe	-0,52	-0,30	-0,19
Kurtosis	0,10	-0,20	0,08
Anzahl Ereignisse:	<b>588</b>	<b>308</b>	<b>562</b>




Abb. 7: Boxplots - Abflughöhen bei Betriebsrichtung 25

---

# Auswertung der Fluggeräuschmessstation (MP-304)

---



### 3 Fluggeräuscheignisse

„Ereignisse“ sind die von der Software der Station als Fluggeräuscheignis erkannten Pegel. Die Erkennung der Ereignisse basiert in Schritt 1 auf den Kriterien der DIN 45643, in Schritt 2 auf der Geräuschklassifikation der Firma deBAKOM (s. Anhang) und in Schritt 3 auf eine Korrelation mit den FANOMOS-Daten der DFS.

Die Tabelle zeigt die registrierten Fluggeräuscheignisse (Fluglärmereignisse) an der Station sowie die Anzahl der identifizierten Überflüge über die Station. Überflüge, die von der Station nicht als Ereignisse erkannt werden, sind in dieser Auswertung nicht enthalten.

	Anzahl der Ereignisse		Anzahl gesamt
	Tag 06:00 – 22:00 Uhr	Nacht 22:00 – 06:00 Uhr	BR18 & BR25
Januar	673	33	706
Februar	356	22	378
März	677	35	712




Abb. 8: Anzahl Fluggeräuscheignisse (Tag und Nacht)

## 4 Fluggeräuschpegel

### 4.1 Maximalpegelverteilung

Maximalpegelverteilung am Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)

	55 - 60 dB(A)	60 - 65 dB(A)	65 - 70 dB(A)	70 - 75 dB(A)	75 - 80 dB(A)	80 - 85 dB(A)
Januar	22	271	212	97	51	20
Februar	4	143	87	59	54	9
März	19	219	227	122	69	21




Abb. 9: Maximalpegelverteilung am Tag (Fluggeräusch)



Maximalpegelverteilung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)

	55 - 60 dB(A)	60 - 65 dB(A)	65 - 70 dB(A)	70 - 75 dB(A)	75 - 80 dB(A)	80 - 85 dB(A)
Januar	1	2	10	15	5	0
Februar	0	0	10	8	3	1
März	0	2	16	13	4	0




Abb. 10: Maximalpegelverteilung in der Nacht (Fluggeräusch)

## 4.2 Leq- und NAT-Auswertung

in dB(A)	$L_{DIN,T}$	$L_{DIN,N}$	NAT68*	NAT72*	$L_{eq,T}$	$L_{eq,N}$	$L_{95,T}$	$L_{95,N}$
Januar	49,9	40,3	23	12	61,3	48,0	44,8	39,2
Februar	48,8	39,8	17	9	53,0	47,9	46,5	41,8
März	50,6	39,9	22	9	55,9	48,1	45,9	41,9




Abb. 11:  $L_{DIN}$  Tag und Nacht




Abb. 12: NAT68 und NAT72




Abb. 13:  $L_{eq}$  Tag und Nacht



Abb. 14:  $L_{95}$  Tag und Nacht

### 4.3 Jahresübersicht 2021

in dB(A)	L <sub>DIN,T</sub>	L <sub>DIN,N</sub>	NAT68*	NAT72*	L <sub>eq,T</sub>	L <sub>eq,N</sub>	L <sub>95,T</sub>	L <sub>95,N</sub>
Januar	49,9	40,3	23	12	61,3	48,0	44,8	39,2
Februar	48,8	39,8	17	9	53,0	47,9	46,5	41,8
März	50,6	39,9	22	9	55,9	48,1	45,9	41,9
April								
Mai								
Juni								
Juli								
August								
September								
Oktober								
November								
Dezember								

\* Hierbei handelt es sich um einen gemessenen Wert, der nicht nach Fluglärmschutzgesetz zur Definition von Fluglärmschutzzonen heranzuziehen ist.

**Herausgeber** Umwelt- und Nachbarschaftshaus | Gemeinnützige Umwelthaus GmbH  
Rüsselsheimer Str. 100 | 65451 Kelsterbach | [www.umwelthaus.org](http://www.umwelthaus.org)

# Fluglärmmessung mit automatischer Geräuschklassifikation

D.Hemmer<sup>1</sup>, D. Knauß<sup>2</sup>, C. Pörschmann<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fachhochschule Köln, 50679 Köln - e-mail: [dominic.hemmer@fh-koeln.de](mailto:dominic.hemmer@fh-koeln.de)

<sup>2</sup> deBAKOM GmbH, 51519 Odenthal

## Einleitung

Bei der Messung von Flugzeuggeräuschen ist mit einer Beeinflussung des Fluglärmpegels durch verschiedene Fremdgeräusche zu rechnen. Zur Trennung dieser Ereignisse gibt es unter anderem die Möglichkeit der Klassifizierung durch Mustererkennung oder Korrelationsanalyse, die eine getrennte Betrachtung der auftretenden Schallereignisse ermöglicht. In der hier vorgestellten Untersuchung geht es in erster Linie um die Auswirkung verschiedener Erkennungsmethoden auf den Mittelungspegel und weniger um die Fehlerraten bei der Erkennung der Anzahl an Flugzeugen.

## Vergleich zweier Methoden

Zur Geräuschidentifikation von Flugzeugen wurde an der Fachhochschule Köln ein Algorithmus entwickelt, mit dem es möglich ist, Flugzeuggeräusche zu identifizieren (Methode 1) [1]. Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes kann mit der Firma deBAKOM aus Odenthal der neu entwickelte Algorithmus getestet und mit dem vorhandenen Verfahren (Methode 2) der deBAKOM verglichen werden.

## Methode 1

Die verwendete Musteranalyse arbeitet mit einem Vergleich mehrerer spektraler und temporaler akustischer Eigenschaften die als Merkmale zur Identifikation von Audiosignalen dienen. Untersuchungen mit verschiedenen akustischen Merkmalen zeigten [1], dass sich einige besonders gut zur Identifikation von Flugzeuggeräuschen eignen. Folgende Merkmale wurden zur Identifikation verwendet:

- spektraler Schwerpunkt
- spektrale Wölbung und Schiefe
- Linear Predictive Coding: Schwerpunkt und Schwankung
- MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients)

Die Verwendung von MFCC stellt sich als besonders günstig heraus. Werden bestimmte Koeffizienten der MFCC verwendet, so erhält man einen Merkmalsvektor, welcher eine gute Unterscheidung von Flugzeuggeräuschen und anderen Geräuschklassen ermöglicht.




Abbildung 1: MFCC aus verschiedenen Klassen (a: Flugzeug, b: Auto, c: Zug, d: Hintergrund) – Dargestellt sind jeweils 18 Koeffizienten, aufgetragen über der Zeit.

## Methode 2

Die derzeit in der Praxis eingesetzte Methode zur automatischen Erkennung von Fluglärm ist ein 3-stufiges Verfahren, das auf der spektralen Struktur und dem typischen zeitlichen Verlauf von Flugzeuggeräuschen, wie er z.B. in der DIN 45643 beschrieben ist, beruht. Die ersten beiden Stufen der Erkennung nutzen die spektrale Struktur des Fluglärms zur Identifikation. In der ersten Stufe erfolgt die Zuordnung anhand des Gesamtspektrums, während in der zweiten Stufe eine detailliertere Erkennung anhand einer Korrelationsanalyse mit Musterspektren erfolgt. Diese Musterspektren werden anhand von Audioaufzeichnungen aus für den Messort typischen Fluglärmereignissen erstellt.

Da die spektrale Struktur von Fluglärmgeräuschen stark variiert, d.h. auch vom jeweiligen Messort abhängig ist, ist eine individuelle Anpassung der Muster an den Messort erforderlich. Dies kann entweder vorab erfolgen, falls bereits Audioaufzeichnungen vorliegen, oder die Zuordnung wird nach der Messung durchgeführt. In beiden Fällen erfolgt die Erkennung mit Stufe 1, die bereits eine gute Erkennung zulässt. Die Bestimmung des Fluglärmpegels erfolgt in der Regel ereignisorientiert, d.h. Fluglärm ist auf eine kurze Zeitspanne beschränkt. Diese Tatsache wird im dritten Teil der Fluglärm-erkennung verwendet, indem aus dem Pegel-Zeitverlauf Ereignisse heraus gefiltert werden, die der typischen zeitlichen Struktur des Fluglärms am Messort entsprechen. Dies sind z.B. die Dauer des Ereignisses, die sogenannte t10-Zeit oder typische Pegelhöhen. Damit stehen für die Zuordnung zwei Kriterien zur Verfügung: Das Geräusch entspricht in seiner spektralen Struktur Fluglärm und die zeitliche Struktur entspricht den Fluglärmgeräuschen.

## Beispiele aus der Praxis

Die Tabelle in Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die automatische Fluglärm-erkennung. Das Messsystem wurde im August 2010 in Neu-Isenburg (Flughafen Frankfurt) eingerichtet. In der Tabelle sind die Pegelwerte sowie die Anzahl von Fluglärmereignissen in einem Erfassungszeitraum von 5 Monaten mit automatischer (deBAKOM) und manueller Auswertung dargestellt. Für den Monat August wurden dabei lediglich Stufe 1 und Stufe 3 der Erkennung eingesetzt. Ab September auch Stufe 2. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, zeigen die Pegel der beiden Auswertungen nur geringe Abweichungen. Bei der Anzahl der zugeordneten Ereignisse hingegen ergeben sich größere Diskrepanzen, die vor allem durch Ereignisse mit kleinen Pegeln nahe der Schwelle verursacht werden.

		Ld dB(A)	Ln dB(A)	Anzahl Tag	Anzahl Nacht
August 2010	deBAKOM	59,7	53,9	10617	1390
	manuell	59,2	53,2	8623	1124
	Differenz	0,5	0,7	1994	266
September 2010	deBAKOM	60	53,6	12744	1583
	manuell	59,8	53,4	11175	1504
	Differenz	0,2	0,2	1569	79
Oktober 2010	deBAKOM	60,3	55,7	11994	1710
	manuell	60,1	55,4	11012	1649
	Differenz	0,2	0,3	982	61
November 2010	deBAKOM	60,2	55,4	11635	1514
	manuell	59,9	55,2	10544	1466
	Differenz	0,3	0,2	1091	48
Dezember 2010	deBAKOM	58,8	54,4	10013	1577
	manuell	58,8	54,3	9479	1529
	Differenz	0	0,1	534	48

Abbildung 2: Vergleich der Messungen in Neu-Isenburg zwischen manueller und automatischer Auswertung. Für September wurde eine Musteranpassung vorgenommen, die dazu führte, dass die Differenz zwischen automatischer und manueller Erkennung kleiner wird.

Im folgenden Beispiel befand sich die Messanlage im Unterschied zum vorigen Szenario direkt an der Straße, so dass die Pegelaufzeichnungen eine Mischung aus Straßenverkehr und Fluglärm darstellen. In der folgenden Grafik sind für 2 Tage die anhand verschiedener Verfahren ermittelten Fluglärmpegel, so wie der errechnete Mittelungspegel gegenübergestellt.




Abbildung 3: Auswertung der Messdaten. Vergleich von Methode 1, Methode 2 und manueller Auswertung. Oben: 23.10.08 (Tag ohne Regen) • Unten: 27.10.08 (Tag mit Regen). Ohne Regen ist die Abweichung der Mittelungspegel nur gering. Erhöht sich durch Regen jedoch das Hintergrundgeräusch, so wird die Erkennung schlechter und der Mittelungspegel weicht stärker ab.

Die folgenden Abbildungen zeigen den Pegel-Zeitverlauf für einen Zeitabschnitt mit wenig KFZ (5-6 Uhr) und einen Abschnitt mit deutlich mehr Fremdgeräuschen (15-16 Uhr). In Abbildung 4 (unten) ist deutlich zu erkennen, dass eine ‚einfache‘ Zuordnung der Ereignisse – Fluglärm nicht mehr möglich ist.





Abbildung 4: Pegelschrieb mit farblich markierter Erkennung der Klasse (blau: Flugzeug, grün: keine Erkennung) - Oben: Nacht • Unten: Tag

Diese Fluglärmereignisse sind auch manuell nicht ohne weiteres zu identifizieren, da es sich bei den Ereignissen um eine Mischung aus Fluglärm und anderen Lärmereignissen handelt. Dies ist mit ein Grund, weshalb in einzelnen Stunden zum Teil größere Abweichungen zwischen den Pegeln aus den drei Verfahren auftreten (Abb. 3). Da der Fluglärmpegel jedoch nicht auf Stundenbasis, sondern anhand eines Langzeitmittelungspegels über 6 Monate bestimmt wird, ist die automatische Erkennung geeignet, Fluglärmereignisse und deren Pegel zu ermitteln (Abb. 2).

## Fazit

Bei dem Vergleich der vorgestellten Methoden sind nur geringe Abweichungen im Mittelungspegel zu beobachten. Betrachtet man den Pegel bei dem Vergleich der unterschiedlichen Methoden, so ergeben sich nur geringe Abweichungen beim Mittelungspegel. Allerdings gibt es eine größere Abweichung bei der Betrachtung der Anzahl der erkannten Ereignisse. Die Ursache für die Abweichung liegt maßgeblich an dem gleichzeitigen Auftreten verschiedener Geräuschklassen am Messort. Fluglärmernennung ist jedoch nur ein Beispiel für die Mustererkennung. Die Verfahren sollen nicht nur für Fluglärm, sondern auch für andere Geräushtypen (Straße, Bahn, Industrie etc.) eingesetzt werden.

## Literatur

- [1] D. Hemmer, C. Pörschmann (2010). Testsystem zum Vergleich verschiedener Parameter zur Verbesserung der Erkennungsleistung bei der Flugzeuggeräuschidentifikation. In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2010, DEGA e.V., D - Oldenburg, pp. 829-830